

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Motordrescher „Brilon“

mit nur Kugellagern (außer am Sortierzylinder)

Vorentgrünung mit nachfolgendem langen Schlagkreuz-Entgranner (Normal-Ausführung)



Hauptmerkmale: Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druckwindreinigung, Schlagkreuz-Entgranner, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsamens- und Reinigungssiebe. Leichte Zugänglichkeit und Beobachtung aller arbeitenden Teile. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

Sonder-Ausrüstungen wie: Selbsteinleger, Kaffgebläse, Staubsaug-Gebläse, Sackheber auf Wunsch gegen Extra-Berechnung.

Kraftbedarf PS. ca.	Trommel Ø mm	Trommel- länge mm	Stündl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht wie Abbild. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsfertig m	Länge außer Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
7-8	450	1850	25-35	3450	8	6,55	5,75	2,87	2,90	Sortiersiebe oder Sortierzylinder

Räder: vorn 700 × 100, hinten 900 × 100

Die großen Vorzüge:

Große Deuschleistung, große Schüttelfläche, glattes Stech, reiner Ausdeusch, vorzügliche Entgrannung, ruhiger Gang und Stand. Keine Innenlager, daher außerordentlich leichte Wartung. Fricke-Drescher wickeln nicht.

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus 1a Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Wechselsiebe, auch für Erbsen und Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Feststellklötze, Schutzvorrichtungen, Deichsel.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!