

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

# Motordrescher „Deutschland“

mit nur Kugellagern (außer am Sortierzylinder)

Vorentgrannung mit nachfolgendem langen Schlagkreuz-Entgranner (Normal-Ausführung)



**Hauptmerkmale:** Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druckwindreinigung, Schlagkreuz-Entgranner, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsaamen- und Reinigungssiebe. Leichte Zugänglichkeit und Beobachtung aller arbeitenden Teile. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

**Sonder-Ausrüstungen** wie: Selbsteinleger, Kaffgebläse, Staubsaug-Gebläse, Sackheber auf Wunsch gegen Extra-Berechnung.

Kraftbedarf PS. ca.	Trommel Ø mm.	Trommel- länge mm.	Strickl. Leistung ca. Pfr.	Gewicht wie Abbild. ca. kg.	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsfertig m.	Länge außer Betrieb m.	Höhe Galerie m.	Breite bei hochst. Galerie m.	Art der Sortierung
5-6	400	1850	20-26	2470	7	5,70	4,97	2,52	2,72	Sortiersiebe oder Sortierzylinder

Holz-Käder: vorn 615 × 90, hinten 730 × 90

## Die großen Vorzüge:

*Große Durchleistung, große Schüttelfläche, glattes Strohh, keiner Ausdeusch, vorzügliche Entgrannung, ruhiger Gang und Stand. Keine Innenlager, daher außerordentlich leichte Wartung. Fricke-Drescher wickeln nicht.*

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus 1a Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Wechselsiebe, auch für Erbsen und Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Feststellklötze, Schutzvorrichtungen, Deichsel.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!