

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Eingetr. 7 - SLP 1935 -4

Motordrescher „Friedland“

Nur Kugellager, keine Innenlager!

Mit Kaffreinigung, Kaffauslau beidseitig verstellbar

Vorontgrannung mit nachfolgendem langen Schlagkreuz-Entgranner (Normal-Ausführung)



Hauptmerkmale: Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druckwindreinigung, Schlagkreuz-Entgranner, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsaamen- und Reinigungssiebe. Leichte Zugänglichkeit und Beobachtung aller arbeitenden Teile. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

Sonder-Ausrüstungen wie: Kaffgebläse, Sackheber auf Wunsch gegen Extra-Berechnung.

Kraftbedarf PS. ca.	Trommel- D mm	Trommel- länge mm	Ständl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht wie Abbild. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsfertig m	Länge außer Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
4	400	1850	14-18	1800 1850	6	4,82 4,74	4,30 4,40	2,25	2,67	Sortiersiebe

Holz-Räder: vorn 500 × 80, hinten 600 × 80

Die großen Vorzüge:

Große Deuschleistung, große Schüttlerfläche, glattes Stroß, reiner Ausdeusch, vorzügliche Entgrannung, ruhiger Gang und Stand. Keine Innenlager, daher außerordentlich leichte Wartung. Fricke-Drescher wickeln nicht.

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus 1a Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Wechselsiebe, auch für Erbsen und Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Feststellklötze, Schutzvorrichtungen, Deichsel.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!