


Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Eingeg. 7 - SEP 1935
Beantw.

Motordrescher „Grönland“

Nur 2 Riemen, nur 10 außen liegende Lager!

Kaffauslauf beiderseitig verstellbar. Ohne Mehrpreis mit FRICKE-Vor- und Nachentgrannung.



Hauptmerkmale: Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druck-Windreinigung, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsamens- und Reinigungssiebe. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

Besondere Vorzüge:

Kräftiges Fahrgestell, durchlenkbare Fahrvorrichtung, Präzisions-Kugellager an Trommel, Wurfentgranner und Schüttlerwelle außen. Gegen entsprechenden Mehrpreis auch an den 4 Hublagern. Erstaunlich große Leistung im Verhältnis zur Größe, größte Haltbarkeit, verblüffend leichter Gang, Zugänglichkeit aller Teile!

Strohpresse oder Strohbinde sind leicht anzubringen.

Kraftbedarf PS. ca.	Trommel- Ø mm	Trommel- länge mm	Stündl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht wie Abbild. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsbereit m	Länge außer Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
3 1/2	400	1850	12-16	1630	6	4,65	4,10	2,18	2,67	Sortiersiebe

Räder: vorn 500 × 80, hinten 600 × 80

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus Ja Kernleder, Strohrutsche, Deichsel, sämtliche Siebe, auch für Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Schutzvorrichtungen, 1 Leiter.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!