

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Motordrescher „Island“

Nur 2 Riemen, nur 10 außen liegende Lager!

Ohne Mehrpreis FRICKE-Entgrannungs-Vorrichtung!



Hauptmerkmale: Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, sehr langer, wirksamer Siebschüttler, zweifache Druckwindreinigung, auch die 2. Reinigung besteht aus dem Siebkasten (nicht einfachem Windkasten) mit Wechsel- und Sortiersieben.

Besondere Vorzüge:

Kräftiges Fahrgestell, durchlenkbare Fahrvorrichtung, Präzisions-Kugellager an Trommel und Wurfentgranner, erstaunlich große Leistung im Verhältnis zur Größe, größte Haltbarkeit, verblüffend leichter Gang, Zugänglichkeit aller Teile! Das Kaff wird nur an eine Stelle geleitet. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

Strohbinder und Strohpresse sind leicht anzubringen.

Kraftbedarf PS. ca.	Trommel Ø mm	Trommel- länge mm	Stündl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsfertig m	Länge aufser Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
3	400	1850	8-11	1250 1260	6	4,00 4,70	3,20 2,48	2,10	2,66	Sortiersiebe

Räder: vorn 450 × 70, hinten 450 × 70

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus Ia Kernleder, Strobrutsche, Deichsel, sämtliche Siebe, 1 Satz Schlüssel, Schutzvorrichtungen, 1 Leiter.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!