



Eine **Mustermaschine** für den Kleinbesitz ist der

FRICKE Motordrescher F

Nur 2 Riemen, nur 10 außen liegende Lager!

Merkmale: Arbeitslänge der Trommel wie bei allen anderen Typen 1850 mm, daher leichte Drescharbeit, auch bei größter Leistung dieser Maschine. — Die **Siebflächen** sind vermöge ihrer Größe in der Lage, 12 Zentner Getreide stündlich tadellos gereinigt und **nach Gewicht sortiert** abzuliefern.

Die FRICKE-F-Maschine hat **doppelte Reinigung und Sortierung**. Ein großes Unkrautsieb sorgt für Entfernung des Unkrautsamens.

Die **Trommel** kann komplett nach Lösen einiger Schrauben beiderseitig herausgenommen werden. Der **Dreschkorb** hat die bewährte **FRICKE'sche Momentstellung**, die es ermöglicht, ohne jede Sondereinrichtung die Maschinen in allen Gegenden und für alle Getreidearten, von der Lupine bis zur dicksten Feldbohne, zu benutzen.

Das **Schwungschüttelwerk** ist äußerst stabil und wirkungsvoll, die große Schüttlerfläche ermöglicht beste Arbeit, und auch bei dieser Maschine gilt **dieselbe Garantie** wie für die größeren Typen:

Wickeln der FRICKE-Maschine auch bei nassem Getreide und längstem Roggen bei normaler Behandlung ausgeschlossen!

Absolut ruhiger Gang und Stand der Maschine, auch bei schwerster Beanspruchung.

Tadellose Reinigung von der Lupine bis zur dicksten Feldbohne!

Gebläse und Entgranner sind reichlich bemessen und tragen eine Reserve in sich, die es ermöglicht, auch bei kleinen Tourenschwankungen noch zu arbeiten. — Die **Schüttlerwelle** bei der FRICKE-F-Maschine hat einen Mittendurchmesser von 45 mm und ist so geordnet, daß **ohne Anbringung eines Zwischenvorgeleges ein Strohbander angebracht werden kann**. Ebenso ist ohne besondere Einrichtung die Verwendung einer **Strohpresse** möglich.

Das **Fahrgestell** ist, wie bei allen anderen Größen, äußerst stabil gebaut, der Vorderwagen unterlenkbar. — Der **leichte Gang** der Maschine ist verblüffend! Eine ganze Anzahl FRICKE-F-Maschinen arbeiten mit Strohbander, angetrieben durch einen normalen 4 PS Motor. **Die Maschine wird jederzeit für einen normalen 3 PS Elektromotor zur Probe geliefert!**

Es gibt keine Maschine, welche die einfache Anordnung aller Teile, die einfache Handhabung, die große Leistung den geringen Kraftverbrauch und die Dauerhaftigkeit der FRICKE-Maschine erreicht. **Jede FRICKE-Maschine weist eine Zugänglichkeit an sämtliche Teile auf**, die man bei vielen Konkurrenzfabrikaten vergebens sucht!

Die ganze Fabrikation ist seit über 50 Jahren auf die Herstellung **absoluter Qualitätsarbeit** eingestellt, der Bau der einzelnen Typen geschieht in Serien. Reparaturen sind außer der normalen Abnutzung fast ausgeschlossen.

Größe	Kraftbedarf in PS	Trommel-länge mm	Stündl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge m		Höhe Galerie m	Breite m	Preis einschl. Kugellager u. d. schnelllaufenden Wellen	Preis mit Kugellager an allen Wellen
						betriebsfertig	außer Betrieb				
F.	3	1850	12	1550	6	4,25	3,70	2,14	2,68		

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen von Ia Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Siebe, auch für Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Schutzvorrichtungen.

Abbildung und Maße für Ausführung unverbindlich

Bitte wenden!