

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Dampf- und Motordrescher "Aachen"

mit nur Kugellagern (außer am Förderzylinder)

Vorentgränzung mit nachfolgendem langen Schlagkreuz-Entgranner (Normal-Ausführung)



Hauptmerkmale: Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druckwindreinigung, Schlagkreuz-Entgranner, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsamens- und Reinigungssiebe. Leichte Zugänglichkeit und Beobachtung aller arbeitenden Teile. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

Sonder-Ausrüstungen wie: Selbsteinleger, Kaffgebläse, Staubsaug-Gebläse, Sackheber auf Wunsch gegen Extra-Berechnung.

| Kraftbedarf PS. ca. | Trommel Ø mm | Trommel- länge mm | Stuhl- Leistung ca. Ztr. | Gewicht wie Abbild. ca. kg | Anzahl der Schlagleisten | Ganze Länge betriebsfertig m | Länge außer Betrieb m | Höhe Galerie m | Breite bei höchst. Galerie m | Art der Sortierung |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 8-10 | 500 | 1850 | 40-50 | 4350 | 8 | 7,20 7,30 | 6,42 6,22 | 3,01 2,52 | 3,10 | Sortiersiebe oder Sortierzylinder |

Räder: vorn 750 × 120, hinten 950 × 120

Die großen Vorzüge:

Große Deuschleistung, große Schüttelfläche, glattes Stech, zarter Ausdeusch, vorzügliche Entgrännung, ruhiger Gang und Stand. Keine Innentager, daher außerordentlich leichte Wartung. Fricke-Drescher wickeln nicht.

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus 1a Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Wechselsiebe, auch für Erbsen und Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Feststellklötze, Schutzvorrichtungen, Deichsel.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.

Bitte wenden!