

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Motordrescher „Deutschland“

mit nur Kugellagern (außer am Schüttersieb)

Vorzentrannung mit nachfolgendem langen Schlagkreuz-Entgranner (Normal-Ausführung)

Eingeg. 7- SLP 1935 +



Hauptmerkmale: Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druckwindreinigung, Schlagkreuz-Entgranner, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsamens- und Reinigungssiebe. Leichte Zugänglichkeit und Beobachtung aller arbeitenden Teile. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

Sonder-Ausrüstungen wie: Selbsteinleger, Kaffgebläse, Staubsaug-Gebläse, Sackheber auf Wunsch gegen Extra-Berechnung.

Kraftbedarf PK ca.	Trommel Ø mm	Trommel- länge mm	Ständl. Leistung ca. PS	Gewicht wie Abbild. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Gänge betriebsbereit	Lang- außer Betrieb	Höhe Galerie mm	Breite bei hoher Galerie mm	Art der Sortierung
5-6	400	1850	20-26	2470	7	5,70	4,97	2,52	2,72	Sortiersiebe oder Sortierzylinder

Holz-Käder: vorn 615 × 90, hinten 730 × 90

Die großen Vorzüge:

Große Deuschleistung, große Schüttelfläche, glattes Stahl, zarter Ausdeusch, vorzügliche Entgrannung, ruhiger Gang und Stand. Keine Innenlager, daher außerordentlich leichte Wartung. Fricke-Drescher wickeln nicht.

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus 1a Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Wechselsiebe, auch für Erbsen und Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Feststellklötze, Schutzvorrichtungen, Deichsel.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.