

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Eingetr. 7 - StP 1935 - 4  
Brenn

# Motordrescher „Friedland“

**Nur Kugellager, keine Innenlager!**

Mit Kalkreinigung, Kalkauslauf beiderseitig verstellbar

Vorzentrannung mit nachfolgendem laugen Schlagkreuz-Entgranner (Normal-Ausführung)



**Hauptmerkmale:** Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, FRICKE-Schwingschüttler, mehrfache Druckwindreinigung, Schlagkreuz-Entgranner, sehr großes Holzreutersieb, welches von der Lupine bis zur Feldbohne ohne Auswechseln gleich gut arbeitet, große Unsamens- und Reinigungssiebe. Leichte Zugänglichkeit und Beobachtung aller arbeitenden Teile. Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

**Sonder-Ausrüstungen** wie: Kaffgebläse, Sackheber auf Wunsch gegen Extra-Berechnung.

Kraftbedarf PS; ca.	Trommel Ø mm	Trommel- länge mm	Stündl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht wie Abbild. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsfertig m	Länge außer Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
4	400	1850	14-18	1800 <del>1850</del>	6	4,82 <del>4,94</del>	4,30 <del>4,40</del>	2,25	2,67	Sortiersiebe

Holz-Räder: vorn 500 × 80, hinten 600 × 80

## Die großen Vorzüge:

*Große Deuschleistung, große Schüttelfläche, glattes Stech, keiner Ausdeusch, vorzügliche Entgrannung, ruhiger Gang und Stand. Keine Innenlager, daher aufwöcendentlich leichte Wartung. Fricke-Drescher wickeln nicht.*

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebs-scheibe, sämtliche kleinen Riemen aus Ia Kernleder, 1 Leiter, sämtliche Wechselsiebe, auch für Erbsen und Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Feststellklötze, Schutzvorrichtungen, Deichsel.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.