

Wilhelm Fricke / Maschinenfabrik / Lamspringe (Hannover)

Eingeg. 7 - SEP 1937

Beantw.

Motordrescher „Holland“

Nur 2 Riemen, nur 10 außen liegende Lager!

Ohne Mehrpreis mit FRICKE-Vor- und Nachentgrünung.



Hauptmerkmale: Sehr starke Rippen-Stahlschlagleisten-Trommel, äußerst kräftiger Stahl-Dreschkorb mit der einfachen und sicheren FRICKE-Momentstellung, sehr langer, wirksamer Siebschüttler, zweifache Druckwindreinigung, auch die 2. Reinigung besteht aus dem Siebkasten (nicht einfachem Windkasten) mit Wechsel- und Sortiersieben.

Besondere Vorzüge:

Kräftiges Fahrgestell, durchlenkbare Fahrvorrichtung, Präzisions-Kugellager an Trommel, Wurfentgranner und Schüttlerwelle außen. Gegen entsprechenden Mehrpreis auch an den 4 Hublagern. Das Kaff wird nur an eine Stelle geleitet, erstaunlich große Leistung im Verhältnis zur Größe, größte Haltbarkeit, verblüffend leichter Gang, Zugänglichkeit aller Teile! Der Antrieb kann links und rechts erfolgen.

Strohpresse oder Stroh binder sind leicht anzubringen.

Kraftbedarf PS ca.	Trommel Ø mm	Trommel- länge mm	Ständl. Leistung ca. Ztr.	Gewicht wie Abb. 2. ca. kg	Anzahl der Schlagleisten	Ganze Länge betriebsfertig m	Länge außer Betrieb m	Höhe Galerie m	Breite bei höchst. Galerie m	Art der Sortierung
3	400	1850	10-13	1390	6	4,43	5,60 3,90	2,15	2,66	Sortiersiebe

Räder: vorn 450 × 70, hinten 500 × 70

Im Preise einbegriffen sind: 1 Antriebsscheibe, sämtliche kleinen Riemen aus Ja Kernleder, Strohrutsche, Deichsel, sämtliche Siebe, auch für Bohnen, 1 Satz Schlüssel, Schutzvorrichtungen, 1 Leiter.

Abbildung, Gewicht, Leistung und Maße sind annähernd und für die Ausführung unverbindlich.